

橡胶减震器：先确认接口结构

VE / VV / DD / DE / VD；尺寸及安装方式按图纸或样品核对。



VE

单外螺杆 / 另一端橡胶平面

产品参考图片；接口以型号说明为准。



VV

双外螺杆

产品参考图片；接口以型号说明为准。



DD

双端内螺纹

产品参考图片；接口以型号说明为准。



DE

单端内螺纹 / 另一端橡胶平面

产品参考图片；接口以型号说明为准。



VD

外螺杆 / 内螺纹

产品参考图片；接口以型号说明为准。

目录标准配置：合成橡胶；通常 65 ± 5 邵氏 A；黑色。定制参数按订单确认。

资料依据：海外客户增强版目录 V3.15，第 12-16 页。

sales@jcxsrubber.com

jcxsrubber.com/rubber-vibration-isolators

目录尺寸示例与标记说明

单位 mm；D 为橡胶直径，H 为橡胶高度，不是总安装高度。

VE	D × H (M × L) 10×10 (M4×10) ； 20×15 (M6×18) ； 30×30 (M8×23) ； 50×30 (M10×27)
VV	D × H (M × L) 15×15 (M5×15) ； 25×20 (M6×18) ； 40×40 (M10×27) ； 60×40 (M12×37)
DD	D × H (M × P) 15×20 (M5×5) ； 25×20 (M8×8) ； 40×30 (M10×10) ； 60×40 (M12×12)
DE	D × H (M) 15×15 (M5) ； 25×20 (M6) ； 30×30 (M8) ； 40×30 (M10)
VD	D × H (M × L) 15×10 (M4×10) ； 30×30 (M8×23) ； 40×30 (M10×27) ； 75×40 (M12×27)

VE、VV：M 为外螺纹规格；L 为螺杆长度。VV 两端长度、螺纹及螺距需逐一确认。

DD：M 为内螺纹规格；P 为目录中的螺纹深度，不是螺距。两端深度需确认。

DE：内螺纹深度按订单确认。VD：表格仅列外螺杆尺寸；内螺纹规格和深度需另行确认。

仅列部分目录示例，不保证现货。最终尺寸、公差、接口、材质和硬度按订单确认；载荷及隔振效果需结合实际安装审核。

减震器询价信息清单

提供已有信息；不确定的参数请说明，以便销售团队进一步核对。

01 接口与型号

VE、VV、DD、DE 或 VD；分别说明设备端和底座端连接形式。

02 尺寸与公差

橡胶直径 D、高度 H、总安装空间；附尺寸公差或图纸。

03 两端螺纹要求

螺纹规格及螺距、外螺杆长度、内螺纹深度；两端分别确认。

04 材质、硬度与金属件

胶种、邵氏 A 硬度、颜色；金属件材质或表面处理要求（如有）。

05 载荷与运行条件

设备总重量、支撑点数量、载荷分布、受力方向、转速或激振信息（如已知）。

06 环境与采购安排

温度、油或化学介质接触；试单与量产数量、目的地及期望交期。

07 图纸或样品

附图纸或照片，说明能否提供原样品供核对。

样品安排、起订量、交期和最终规格按具体需求确认。网站附件支持 PDF、JPG、PNG、WEBP、DWG、DXF，最大 8 MB。

sales@jcxsrubber.com

jcxsrubber.com/rubber-vibration-isolators